

Загрузка аудиторий из Calltouch

Функционал Garpun Feeds позволяет передавать список номеров из Calltouch в MyTarget, VK Аудитории либо Yandex Audience, для последующей работы со списком уже как с аудиториями.

- Создание потока, выбор связки источника и приемника данных
- Настройки источника данных
- Настройки приемника данных
 - Настройки для VK Аудитории
 - Настройки для MyTarget
 - Настройки для Яндекс.Аудиторий
- Общие настройки потока

Создание потока, выбор связки источника и приемника данных

Для создания потока передачи данных, переходим в раздел [Garpun Feeds](#) вашего аккаунта (из раздела Сервисы)

Нажимаем кнопку "+Поток"

В открывшемся меню выбираем источник данных Calltouch и в качестве приемника MyTarget, VK Аудитории либо Yandex Audience

Выбираем набор данных.

1 Источник данных > Приемник данных

Не нашли нужную систему?

Источник данных *

Приемник данных *

Набор данных *

callerNumber

Настройки источника данных

В настройках источника данных нужно выбрать аккаунт, с которого будет получаться список телефонов.

2 Настройка источника данных

Выберите аккаунт для получения данных или добавьте новый *

[Редактировать подключения](#)

Если вы создаете поток впервые, то нужно организовать доступ к аккаунту. Нажимаем кнопку "+ Добавить". В открывшемся окне вводим ID сайта в Calltouch и токен доступа.

ID сайта *

Токен сайта *

Не забудьте нажать кнопку сохранения, чтобы завершить настройку

Сохранить

Обязательно нужно сохранить данные, иначе система Garpun Feeds не сможет получать данные. Передача данных ведется через запрос API с помощью токена сайта.

Настройки приемника данных

Поскольку в системе Garpun Feeds реализована загрузка аудиторных списков в несколько разных систем, рассмотрим настройки каждой отдельно

Настройки для VK Аудитории

3 Настройка приемника данных

+ Подключить аккаунт VK 

Агентский кабинет или аккаунт *

garpun-audience-test

Клиент

Выберите клиента...

Обязателен, если указан ID агентского кабинета

Выберите действие *

addition

Выберите действие *

Номера телефонов

- выберите тип импортируемых данных

Выбираем аккаунт VK. Если необходимо, с помощью кнопки подключаем новый.

В действиях выбираем что будет сделано с существующим списком при обработке потока

Настройки для MyTarget

3 Настройка приемника данных

+ Подключить аккаунт MyTarget 

Укажите тип аудиторного списка *

phone

Выберите способ записи документа *

Добавить пользователей в существующий сегмент

Выберите аудиторный список *

Выберите вариант...

Выберите один из существующих аудиторных списков, в который требуется добавить или удалить пользователей

Далее

Тут так же подключаем аккаунт. После этого выбираем тип аудиторного списка, действия которые будут произведены и сам список. Список должен быть создан заранее на стороне MyTarget.

Настройки для Яндекс.Аудиторий

3 Настройка приемника данных

Укажите аккаунт для загрузки данных или добавьте новый *

garpun-audience-test | garpun test2 [+ Добавить](#)

Выберите действие *

Добавить данные в сегмент

ID сегмента *

test (21074841)

Выберите существующий сегмент из списка

[Далее](#)

Выбираем аккаунт, действие с сегментом и ID сегмента в Яндексе.

Общие настройки потока

В данном пункте редактируем название потока, период за который будут собираться данные и как часто будет срабатывать поток. Нажимаем готов и можно запускать!