

Генерация фида для Яндекс.Недвижимости с помощью Garpun Feeds

Сервис позволяет собрать данные из файлов с информацией по недвижимости создать xml файл, который можно загрузить и использовать в сервисе Яндекс.Недвижимость.

Из-за того что результатом работы потока будет файл xml, подобную операцию можно провести только если приемником данных будет Yandex. Cloud

Рассмотрим алгоритм создания потока

Создаем поток через кнопку "+ Поток"

Настраиваем источник и приемник в первом шаге

1

Источник данных > Приемник данных

Не нашли нужную систему?

Источник данных *

CSV Connector (Protofeeds)

>

Приемник данных *

Yandex Cloud Storage

Набор данных *

Выберите вариант...

Файл csv в xml (Недвижимость)

Далее

Как источник данных можно использовать загружаемый файл csv так и гугл-таблицу

Переходим в настройки источника данных

Пример настроек для CSV

2

Настройка источника данных

URL адрес файла, FTP или SFTP *

https://download1351.mediafire.com/ts3qjoxat4fg/aq85lrj381o5bb5/%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%9B%D0%B8%...

Общая схема формирования адреса: schema://username:password@host:port/full_pathname
Пример URL для файла: http://example.com/file
Пример URL с логином/паролем для базовой авторизации: http://username:password@example.com/file
Пример FTP с логином/паролем: ftp://username:password@example.com/folder
Пример SFTP с логином/паролем: sftp://username:password@example.com/folder

Выберите тип разделителя *

Запятая

Разделитель - это один или несколько символов, которые разделяют между собой данные в исходном документе

Кодировка файла *

UTF-8

Установите кодировку файла. В большинстве случаев UTF-8 может все обработать

Тип архива *

Нет

Если файл - архив, то укажите тип, если нет, то установите значение "Нет"

Полное или частичное название файла(-ов) (регулярное выражение) при скачивании через FTP/SFTP

test.csv

Данный параметр используется для фильтрации файлов. Оставьте поле пустым, если нужны все файлы в директории

Далее

Пример настроек для гугл-таблиц

2 Настройка источника данных

Id папки Google Drive *

153eDCywHF_XAIQ0NnVDSxfUOX0l85mhy

Необходимо предоставить доступ в папку пользователю garpun@devision-storage.iam.gserviceaccount.com.
Получить id папки можно из url: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/{ID_ВАШЕЙ_ПАПКИ}

+ Добавить

☐ Игнорировать ошибки скачивания и извлечения данных

Далее переходим к настройкам приемника данных

Просим учесть что для корректной работы потока у вас должен быть организован бакет с возможностью доступа из внешних источников. Более подробно о том как организовать такой бакет можно прочитать в официальной справке по Яндекс.Облаку

3 Настройка приемника данных

Название бакета (корзины) *

Должно быть уникальным при создании или доступным под указанным аккаунтом. Название не должно содержать символ подчеркивания _ .Подробнее: <https://cloud.yandex.ru/docs/storage/concepts/bucket#naming>

☒ Публичный доступ на чтение содержимого бакета

Путь к файлу с учетом папок и названия файла *

Пример: папка1/папка2/название_файла.расширение_файла

Пресет для обработки и генерации файла *

Выберите вариант... ▾

Далее

В пути файла нужно будет прописать полный путь к файлу

Далее выбираем в общих настройках потока как часто будет обрабатывать поток, сохраняем и готово!